



Faenza, lì 25 Settembre'18

Spett. CANTINA DI CONEGLIANO  
E VITTORIO VENETO  
Via Del Campardo 3  
31029 SAN GIACOMO DI VEGLIA  
(Treviso)

**OFFERTA N° VG217/18**

Ringraziandovi per la Vostra gentile richiesta, Vi inviamo la nostra migliore offerta relativa alla fornitura delle attrezzature di seguito descritte.

**N° 4 AUTOCLAVI DA HL.600:**

Versione standard realizzata in acciaio inox AISI 304. Accessori AISI 304.

Serbatoio cilindrico ad asse verticale, fondo inferiore bombato pseudo ellittico, fondo superiore bombato pseudo ellittico, gambe con piedi regolabili. Spessori secondo calcolo strutturale ed in conformità alla direttiva P.E.D. 2014/68/UE.

Saldature eseguite con procedimento TIG.

DIAMETRO interno: 2960 mm; DIAMETRO esterno: 3160 mm;

ALTEZZA FASCIAME: 8000 mm; ALTEZZA TOTALE: 10500 mm circa;

FINITURA INTERNA: Lucidata meccanicamente; FINITURA ESTERNA: Fiorettata  
COMPONENTI

N° 1 Portella inferiore ellittica da 440 x 340 mm compreso portello isotermico completamente coibentato con chiusura a scrocco;

N° 1 Scarico parziale con valvola a sfera ricavata da massello, attacco da MG DIN 65/ FE DIN65;

N° 1 Scarico totale con valvola a sfera ricavata da massello, attacco da MG DIN 65/ FE DIN65 completo di tubo interno per pesca sul fondo;

N° 2 Ulteriori Scarichi parziali con valvola a sfera ricavata da massello, attacco da MG DIN 65/ FE DIN65 compreso n° 1 tubo di ricircolo;

N°1 Impianto lavaggio compreso tubo con sfera di lavaggio 90 mm rientro al centro del fondo superiore, completo valvola a sfera DIN 40;

N° 1 Termometro digitale;

N° 1 Impianto livello completo di valvola, per sezionamento asta livello compreso servocomando elettrico;

N° 1 Prolunga per sgaso automatico;

N° 1 Rubinetto assaggiavino;

N° 2 Pozzetti portasonda filetto 1/2";

N°1 Attacco 1/2 " FE/FE compreso valvola e candela porosa;

N°1 Attacco flangiato DN 80 completo di agitatore fissoa giri lenti. Agitatore comprende carter di protezione;

**Tecno PI s.n.c.**  
di Pizzorno Silvio & C.  
Sede: Via Brunelleschi 16 A/B - 41012 CARPI (MO)  
Dep.: Via Proventa 120/8 - 48018 FAENZA (RA)  
P.IVA 0174 7830 360 - C.F. 0115 1060 066



N°1 Attacco resistenza completo di N°2 resistenze da 9 kW, termostato e circolatore;  
Gruppo tubazione di pressione completo valvola a spillo, manometro, valvola di sicurezza e rubinetto di scarico;

Tubi corrugati predisposti per inserimento cavi all'interno di coibentazione serbatoio,  
Intercapedine realizzate con circuito forzato compreso tronchetti da 2", per consentire l'ingresso e l'uscita del liquido refrigerante;

Piedi regolabili in altezza;

Tubo interno per pesca sul fondo applicato a scarico parziale

Golfari di sollevamento;

Vite di ancoraggio a terra;

Fasce di refrigerazione dovutamente dimensionate compreso in/out glicole per collegamento ad impianto generale;

Termocondizionamento e coibentazione del suddetto serbatoio con i fondi bombati, realizzato con poliuretano espanso rigido, applicato in lastre a doppio strato, con giunzioni sfalsate. Spessore complessivo 100 mm. Fissaggio delle lamiere con rivetti inox e punti di saldatura TIG. Esecuzione conica a spicchi dei fondi (inferiore / superiore). Finitura in lamiera inox, fiorettata, sp.0,8 mm. Isolamento dello scarico totale compreso.

PREZZO CAD. € 66.950,00 +IVA 22% x 4 = TOTALE € 267.800,00 + IVA 22%

**PREZZO TOTALE FORNITURA.....€.267.800,00 + IVA 22%**

CONDIZIONI DI FORNITURA:

TERMINI DI PAGAMENTO: 30% all'ordine +Iva; 30% alla consegna+ Iva; Saldo con R.B. a 30 giorni data fattura.

TERMINE DI CONSEGNA: da concordare

TRASPORTO: escluso

COLLAUDO: escluso

GLICOLE: escluso

OPERE MURARIE e ALLACIAMENTI ELETTRICI E IDRAULICI: esclusi

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.

**Tecno PI s.n.c.**  
di Pizzorno Silvio & C.  
Sede: Via Brunelleschi 16 A/B - 41012 CARPI (MO)  
Dep.: Via Proventa 120/8 - 48018 FAENZA (RA)  
P.IVA 0174 7830 360 - C.F. 0115 1060 066