

Studio Ingegneria civile Ing. Luigi De Poi Via Mazzini 2 35014 CINEGLIANO (TV) Tel. 0428/42026 42026 0428/35014 fax 0428/35014 mail: ingegnerluigidepoi@virgilio.it		Committente: CANTINA di CONEGLIANO e VITTORIO VENETO s.a.s. Via Cantina Sociale Cooperative di Vittorio Veneto		Tavola n. : 3/m	
Oggetto: - BARACCATURA PROSP. EST - PARTICOLARI COSTRUTIVI		Spese: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO art.2 L.R. 32/2013 (piano casa) 1° VARIANTE di prosp. di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ex squadrato (p.z. 232/102)		Scala: vedi grafici Controllo: Disegnato da: Note:	
Data: 02/08/2016 Data app.:		ACAD -			

- Magrone : 1,50 g/m/cm
- Calcestruzzo : C 28/S35 XC3; S3 / S4.
- Malta espansiva : tipo Mapefill (EN 1504-6).
- Acciaio per c.a. : B 450 C
- Rete elettrosaldata : B 450 A.

2) Isolatori :

Isolatori a scorrimento a doppia superficie curva,

- FIP = DL 670/700 (3700)
- raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.
- FIP = DL 860/700 (3700)
- raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.

3) Strutture in acciaio:-

- Classe di esecuzione (UNI-EN 10902-2) EXC.3.
- Elicata con spessore $\mu = 30$.
- Acciaio telai sismoresistenti:
 - colonne e travi elettrosaldate
 - piastre unioni travi-colonne
 - piastre di base colonne
 - trave di sezione circolare (ø 273 s=10)
- Rimaneanti strutture : S275 J0
- Bulloni unioni travi - colonne : 10.9.
- Bulloni rimanenti : 8.8.
- Tralanci (elettrolatta vullati) : 5.6.
- Tutti i bulloni vanno applicati con doppio rondella e con "Palmutern" di bloccaggio.

