

Studio Ingegneria civile	Comitente:	Tavola n. 8/m
Dott. Ing. Luigi De Poi	CANTINA di CONEGLUANO e VITTORIO VENETO s.a.s. c/o Cantina Socio Cooperative di Vittorio Veneto	
Piazza Doss D'Assise, n. 2	Spese:	
CONEGLUANO - TV	RISTRUTTURAZIONE con Ampiamento	Scala: vedi grafici
C.F. 00811020308 - CODICE UNIV. 00811020308	art.2 L.R. 32/2013 (piano cassa)	
Tel. 0422/900000	1° - VARIANTE	
Fax 0422/355514	e.p.r.p. di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati ed annessi (p. 232, 30/10/10)	Disegnato da:
E-mail: ingegner@depoi.it	Opgetto: SCALA METALLICA	Note:
	- pianta rampa	Data: 02/08/2016
	- 1° rampa	Data opp:
	- 2° rampa	
	- particolari	
	A.S.D.	

1) c.a.:

- Magnone : 1,50 di/mc
- Calcestruzzo : C 28/35 XCl₂, S3 / S4.
- Malto accoppiato : tipo Mofelini (EN 1504-6)
- Acciaio per c.a. : B 450 C
- Rete elettroaltrada : B 450 C

2) Isolatori :

isolatori a scirimento a doppio superficie curva,
 - FP = D₁ 670/700 (3700)
 - raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.
 - FP = D₂ 860/700 (3700)
 - raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.

3) Strutture in acciaio:

- Classe di espesione (UNI-EN 10902-2) EXC3.
- Zincolato con spessore $\mu = 80$.
- Acciaio Irela sismoresistente
- colonne a travi elettroaltradate
- pistone uniori travi-colonne
- pistone di base colonne
- trave di sezione circolare (ø 273 sn11)

- Rinnenti strutture
- Rinnenti uniori travi - colonne : 10,9.
- Rinnenti rinnenti : 8,8.
- Trastendi (testature) vultate : 5,6.
- Tutti i bulloni vanno applicati con doppio rondelle e con "Palmutenti" di bloccaggio.

4) Acciaio Inox:

- Aisi 304 X5 Cr Ni 1810.

