

Studio Ingegneria civile
Dott. Ing. Luigi De Poi
Piazza Duca D'Aosta n. 2
CONEGLIANO (TV)
C.F. 03521400269
TEL. 0438 / 35314
FAX 0438 / 35314
E. mail: ingegnerluigidepoi@virgilio.it

Committente:
CANTINA di CONEGLIANO e VITTORIO VENETO s.a.c.
gli Cantina Sociale Cooperative di Vittorio Veneto
Opera:
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
art.2 L.R. 32/2013 (piano casa)
1° Variante
di prog. di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso sportivo (p.z. 232 15/11/70)
Oggetto:
- Amatura Tunnel,
- pinta zona esterna con travi
travi e sezioni.
Data:
27/06/2016
Data app.
23/09/2016
Note:
4540
AUT. 04/03/2002, ter. n° 700-1070000

Scala:
vedi grafici
Contratto:
Disegnato da:
Verificato da:

- CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- 1) c.a. :

- Magrone : 1,50 qli/mc

- Calcestruzzo : C 28/35 XC3; S3 / S4

- Malta espansiva : tipo Mapefill (EN 1504-6).

- Acciaio per c.a. : B 450 C.

- Rete elettrosaldata : B 450 A.
- 2) Isolatori :

- Isolatori a scorrimento a doppia superficie curva,

- FIP - DL 670/700 (3700)

- raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.

- FIP - DL 860/700 (3700)

- raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.
- 3) Strutture in acciaio:

- Classe di esecuzione (UNI-EN 10902-2) EXC3.

- Zincato con spessore $\mu=80$;

- Acciaio telai sismoresistenti:

- colonne e travi elettrosaldate

- piastre unioni travi-colonne

- trave di sezione circolare ($\phi=273$ s=10)

- Rimanenti strutture : S275 / J0

- Bulloni unioni travi - colonne : 10.9.

- Bulloni rimanenti : 8.8.

- Tralodi (elettritura rollata) : 5.6.

- Tutti i bulloni vanno applicati con doppia rondella e con "Palmuttern" di bloccaggio.
- 4) Acciaio Inox:

- Ansi 304 XS Cr Ni 1810.

